

DYNAJET 350mdh HELI

1546720

简洁, 强劲和全能 - 欢迎了解来自 DYNAJET 的冷热水高压清洗机的全新 mdh class!
为了方便运输和有很多申请的领域, the 350mdh 可以安装托盘上或者定制车轮
或者还有其他选择, 装在厢式货车或者拖车上。供水是通过连接主供给线路中的软管提供

优点

结构:

最高的 CE-认证-安全标准证书
稳健, 粉末镀层钢板为机器提供最佳保护
和有一个很长的服务期
高耐久性能, 螺丝采用无腐蚀性材料
吊眼方便运输, 可到达交通不便的区域
抗飞溅 (IP54) 电箱为全能型和免问题安装

驱动:

操作计时器用于最佳产品成本分析
工业的电机符合最新废弃排放标准从而提高服务周期
和降低运营成本
皮带转动操作安静 可延长维修周期
油压检测可保护电压损坏
防振器件可吸收在电机 泵和框架之间的振动
防震启动电机更容易启动

供水:

干净的不锈钢滤水器可最大限度的延长泵的使用寿命
吸压控制可以在供水不好的情况下保护泵
低速, 易维修 3 塞泵柱可提供最高的使用寿命和最低的
磨损成本
无电磁阀的专利的燃烧器控制器安全有效, 可立即停止运行

- 无级压力调整，压力和流量的最佳，以应用为导向的压力和流量的调节，以及最低的噪音水平，柴油消耗和磨损
 - 旁路操作的软管压降系统，最大限度的安全和舒适
 - 安全阀用于更多的安全操作
 - 大型旁路软管，可防止压力峰值和温度升高
- 即使在冬天，也可随时运行



基础数据

系统	热和冷水高压清洗系统
类型	滑轨
压力	
压力级别	350 bar (5,075 PSI)
压力可调	是
最小压力	100 bar (1,450 PSI)
液压	
最大流量	16 l/min (4.23 USgal/min)
泵转速	Max. 1450 rpm
液压功率	11 kW (15 Hp)

泵	陶瓷三缸柱塞
温度	最大. 95 °C
螺丝链接	
入口	GEKA
出口	M22x1.5 ET
驱动	
驱动类型	柴油马达
马达功率	13 kW (18 Hp)
马达速度	最大. 3000 rpm
马达类型	久保田 3-缸 柴油发动机 (水冷式)
马达到泵的传动	皮带
油耗	3.9 l/h (1.03 USgal/h) (average)
邮箱体积	大约 70 l (18.50 USgal)
其他	
介质	清水, 可达 40 °C (104 °F), 最小. 1.8 bar (26 PSI) to 最大. 6 bar (90 PSI) 进水压力
重量 公斤	420.0
尺寸 (L/W/H)	120 x 80 x 112 cm
油燃烧器加热功率-	最大. 115 kW (159 Hp) er/Dynabox

附加装备

[镀锌钢托盘 1200x800 毫米](#)

[带 50 米高压软管的 mdh 软管滚筒](#)

[DYNAJET 350mdh 排气导板](#)

[配套增压泵 12V f. 220/350mdh](#)

[12 V mdh 改装插座](#)

交货范围(标准版本及标准附件)

标准范围供应：

吊眼，强大的柴油发动机，手动节气门控制，操作小时表，不锈钢水过滤器，供应压力和水温监测，曲轴泵，高压表，安全阀，热水系统，防冻功能，操作手册

供货范围

用于热水/冷水的 10 米高压软管，带加长管的高压清洗枪(总长度约 10 米)。800 毫米)，喷嘴座和 15 度的平射喷嘴

May 29th, 2020